КАТАЛОГ СЕРИИ / 2026

ДЫМАРЬ

Одностенные дымоходы

Размерный ряд каталога Ø100-700 мм. Изготавливаем до Ø1200 мм - другие диаметры и марки стали по запросу.



Трубы



Колена



Тройники

Диаметр · марка стали · толщина стенки

ДЫМАРЬ

Изделия и размеры

РАЗМЕРНЫЙ РЯД Ø100-700 ММ

Ø100 | Ø110 | Ø115 | Ø130 | Ø150 | Ø160 | Ø180 | Ø200 | Ø225 | Ø250

Ø280 | Ø300 | Ø350 | Ø400 | Ø450 | Ø500 | Ø550 | Ø600 | Ø650 | Ø700

01



Труба одностенная 1,0 м

02



Труба одностенная 0,5 м

03



Труба одностенная 0,25 м

04



Тройник 90°

05



Тройник 135°

06



Колено 90°

07



Колено 45° (135°)

08



Шибер

09



Заглушка

10



Конденсатоотвод

11



Зонт

12



Зонт с ветрозащитой

13



Фланец

14



Хомут обжимной

15



Консоль

16



Хомут стеновой

17



Ревизия 90° с заглушкой

18



Площадка монтажная

19



Переход

01 / ДЫМАРЬ

Труба одностенная 1,0 м



Прямой участок длиной 1000 мм.

Соединение по конденсату · хомут приобретается отдельно

✓ серийное исполнение • неходовая позиция - изготовим под заказ, возможность уточняет инженер

AISI / стенка	Ø100	Ø110	Ø115	Ø130	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø225	Ø250	Ø280	Ø300	Ø350	Ø400	Ø450	Ø500	Ø550	Ø600	Ø650	Ø700
430 / 0,5 мм	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
430 / 0,8 мм	•	•	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
304 / 0,5 мм	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
304 / 0,8 мм	•	•	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
321 / 0,5 мм	•	•	•	•	•	•	•	✓	•	✓	•	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
321 / 0,8 мм	•	•	•	•	•	•	•	✓	•	✓	•	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
316 / 0,5 мм	•	•	•	•	•	•	•	✓	•	✓	•	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
316 / 0,8 мм	•	•	•	•	•	•	•	✓	•	✓	•	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

AISI 321 и 316 · Ø115-180 мм · стенка 0,5 и 0,8 мм - по запросу.

02 / ДЫМАРЬ

Труба одностенная 0,5 м



Прямой участок длиной 500 мм.

Соединение по конденсату · хомут приобретается отдельно


✓ серийное исполнение • неходовая позиция - изготовим под заказ, возможность уточняет инженер

AISI / стенка	Ø100	Ø110	Ø115	Ø130	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø225	Ø250	Ø280	Ø300	Ø350	Ø400	Ø450	Ø500	Ø550	Ø600	Ø650	Ø700
430 / 0,5 мм	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
430 / 0,8 мм	•	•	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
304 / 0,5 мм	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
304 / 0,8 мм	•	•	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
321 / 0,5 мм	•	•	•	•	•	•	•	✓	•	✓	•	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
321 / 0,8 мм	•	•	•	•	•	•	•	✓	•	✓	•	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
316 / 0,5 мм	•	•	•	•	•	•	•	✓	•	✓	•	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
316 / 0,8 мм	•	•	•	•	•	•	•	✓	•	✓	•	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

AISI 321 и 316 · Ø115-180 мм · стенка 0,5 и 0,8 мм - по запросу.

03 / ДЫМАРЬ

Труба одностенная 0,25 м



Короткий прямой участок длиной 250 мм.

Соединение по конденсату · хомут приобретается отдельно

✓ серийное исполнение ● неходовая позиция - изготовим под заказ, возможность уточняет инженер

AISI / стенка	Ø100	Ø110	Ø115	Ø130	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø225	Ø250	Ø280	Ø300	Ø350	Ø400	Ø450	Ø500	Ø550	Ø600	Ø650	Ø700
430 / 0,5 мм	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	●	●	●	●	●	●	●	●
430 / 0,8 мм	●	●	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	●	●	●	●	●	●	●	●
304 / 0,5 мм	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	●	●	●	●	●	●	●	●
304 / 0,8 мм	●	●	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	●	●	●	●	●	●	●	●
321 / 0,5 мм	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
321 / 0,8 мм	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
316 / 0,5 мм	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
316 / 0,8 мм	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

04 / ДЫМАРЬ

Тройник 90°



Боковой ввод под 90° в вертикальный канал.

Делаем и нестандартные исполнения - уточните у инженера

✓ серийное исполнение ● неходовая позиция - изготовим под заказ, возможность уточняет инженер

AISI / стенка	Ø100	Ø110	Ø115	Ø130	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø225	Ø250	Ø280	Ø300	Ø350	Ø400	Ø450	Ø500	Ø550	Ø600	Ø650	Ø700
430 / 0,5 мм	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
430 / 0,8 мм	●	●	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
304 / 0,5 мм	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
304 / 0,8 мм	●	●	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
321 / 0,5 мм	●	●	●	●	●	●	●	✓	●	✓	●	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
321 / 0,8 мм	●	●	●	●	●	●	●	✓	●	✓	●	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
316 / 0,5 мм	●	●	●	●	●	●	●	✓	●	✓	●	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
316 / 0,8 мм	●	●	●	●	●	●	●	✓	●	✓	●	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

05 / ДЫМАРЬ

Тройник 135°



Боковой ввод под 45° к оси основного канала.

Делаем и нестандартные исполнения - уточните у инженера

✓ серийное исполнение • неходовая позиция - изготовим под заказ, возможность уточняет инженер

AISI / стенка	Ø100	Ø110	Ø115	Ø130	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø225	Ø250	Ø280	Ø300	Ø350	Ø400	Ø450	Ø500	Ø550	Ø600	Ø650	Ø700
430 / 0,5 мм	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
430 / 0,8 мм	•	•	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
304 / 0,5 мм	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
304 / 0,8 мм	•	•	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
321 / 0,5 мм	•	•	•	•	•	•	•	✓	•	✓	•	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
321 / 0,8 мм	•	•	•	•	•	•	•	✓	•	✓	•	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
316 / 0,5 мм	•	•	•	•	•	•	•	✓	•	✓	•	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
316 / 0,8 мм	•	•	•	•	•	•	•	✓	•	✓	•	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

06 / ДЫМАРЬ

Колено 90°



Изменяет направление трассы на 90°.


Делаем и нестандартные исполнения - уточните у инженера

✓ серийное исполнение • неходовая позиция - изготовим под заказ, возможность уточняет инженер

AISI / стенка	Ø100	Ø110	Ø115	Ø130	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø225	Ø250	Ø280	Ø300	Ø350	Ø400	Ø450	Ø500	Ø550	Ø600	Ø650	Ø700
430 / 0,5 мм	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
430 / 0,8 мм	•	•	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
304 / 0,5 мм	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
304 / 0,8 мм	•	•	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
321 / 0,5 мм	•	•	•	•	•	•	•	✓	•	✓	•	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
321 / 0,8 мм	•	•	•	•	•	•	•	✓	•	✓	•	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
316 / 0,5 мм	•	•	•	•	•	•	•	✓	•	✓	•	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
316 / 0,8 мм	•	•	•	•	•	•	•	✓	•	✓	•	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

07 / ДЫМАРЬ

Колено 45° (135°)



Изменяет направление трассы на 45°.

Делаем и нестандартные исполнения - уточните у инженера

✓ серийное исполнение • ходовая позиция - изготовим под заказ, возможность уточняет инженер

AISI / стенка	Ø100	Ø110	Ø115	Ø130	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø225	Ø250	Ø280	Ø300	Ø350	Ø400	Ø450	Ø500	Ø550	Ø600	Ø650	Ø700
430 / 0,5 мм	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
430 / 0,8 мм	•	•	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
304 / 0,5 мм	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
304 / 0,8 мм	•	•	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
321 / 0,5 мм	•	•	•	•	•	•	•	✓	•	✓	•	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
321 / 0,8 мм	•	•	•	•	•	•	•	✓	•	✓	•	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
316 / 0,5 мм	•	•	•	•	•	•	•	✓	•	✓	•	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
316 / 0,8 мм	•	•	•	•	•	•	•	✓	•	✓	•	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

08 / ДЫМАРЬ

Шибер



Заслонка для регулировки тяги.

Делаем и нестандартные исполнения - уточните у инженера

✓ серийное исполнение • ходовая позиция - изготовим под заказ, возможность уточняет инженер

AISI / стенка	Ø100	Ø110	Ø115	Ø130	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø225	Ø250	Ø280	Ø300	Ø350	Ø400	Ø450	Ø500	Ø550	Ø600	Ø650	Ø700
430 / 0,5 мм	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
430 / 0,8 мм	•	•	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
304 / 0,5 мм	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
304 / 0,8 мм	•	•	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
321 / 0,5 мм	•	•	•	•	•	•	•	✓	•	✓	•	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
321 / 0,8 мм	•	•	•	•	•	•	•	✓	•	✓	•	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
316 / 0,5 мм	•	•	•	•	•	•	•	✓	•	✓	•	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
316 / 0,8 мм	•	•	•	•	•	•	•	✓	•	✓	•	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

09 / ДЫМАРЬ

Заглушка



Закрывает неиспользуемое отверстие.

Делаем и нестандартные исполнения - уточните у инженера

✓ серийное исполнение • ходовая позиция - изготовим под заказ, возможность уточняет инженер

AISI / стенка	Ø100	Ø110	Ø115	Ø130	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø225	Ø250	Ø280	Ø300	Ø350	Ø400	Ø450	Ø500	Ø550	Ø600	Ø650	Ø700
430 / 0,5 мм	•	•	•	•	•	•	•	✓	•	✓	•	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
430 / 0,8 мм	•	•	•	•	•	•	•	✓	•	✓	•	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
304 / 0,5 мм	•	•	•	•	•	•	•	✓	•	✓	•	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
304 / 0,8 мм	•	•	•	•	•	•	•	✓	•	✓	•	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
321 / 0,5 мм	•	•	•	•	•	•	•	✓	•	✓	•	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
321 / 0,8 мм	•	•	•	•	•	•	•	✓	•	✓	•	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
316 / 0,5 мм	•	•	•	•	•	•	•	✓	•	✓	•	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
316 / 0,8 мм	•	•	•	•	•	•	•	✓	•	✓	•	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

10 / ДЫМАРЬ

Конденсатоотвод



Отводит конденсат из нижней точки трассы.

Делаем и нестандартные исполнения - уточните у инженера

✓ серийное исполнение • ходовая позиция - изготовим под заказ, возможность уточняет инженер

AISI / стенка	Ø100	Ø110	Ø115	Ø130	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø225	Ø250	Ø280	Ø300	Ø350	Ø400	Ø450	Ø500	Ø550	Ø600	Ø650	Ø700
430 / 0,5 мм	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
430 / 0,8 мм	•	•	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
304 / 0,5 мм	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
304 / 0,8 мм	•	•	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
321 / 0,5 мм	•	•	•	•	•	•	•	✓	•	✓	•	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
321 / 0,8 мм	•	•	•	•	•	•	•	✓	•	✓	•	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
316 / 0,5 мм	•	•	•	•	•	•	•	✓	•	✓	•	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
316 / 0,8 мм	•	•	•	•	•	•	•	✓	•	✓	•	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

11 / ДЫМАРЬ

Зонт



Защищает устье дымохода от осадков.

Делаем и нестандартные исполнения - уточните у инженера

✓ серийное исполнение • ходовая позиция - изготовим под заказ, возможность уточняет инженер

AISI / стенка	Ø100	Ø110	Ø115	Ø130	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø225	Ø250	Ø280	Ø300	Ø350	Ø400	Ø450	Ø500	Ø550	Ø600	Ø650	Ø700
430 / 0,5 мм	•	•	•	•	•	•	•	✓	•	✓	•	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
430 / 0,8 мм	•	•	•	•	•	•	•	✓	•	✓	•	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
304 / 0,5 мм	•	•	•	•	•	•	•	✓	•	✓	•	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
304 / 0,8 мм	•	•	•	•	•	•	•	✓	•	✓	•	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
321 / 0,5 мм	•	•	•	•	•	•	•	✓	•	✓	•	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
321 / 0,8 мм	•	•	•	•	•	•	•	✓	•	✓	•	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
316 / 0,5 мм	•	•	•	•	•	•	•	✓	•	✓	•	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
316 / 0,8 мм	•	•	•	•	•	•	•	✓	•	✓	•	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

12 / ДЫМАРЬ

Зонт с ветрозащитой



Оголовок с экраном: защищает от осадков и задувания ветром.

Делаем и нестандартные исполнения - уточните у инженера

✓ серийное исполнение • ходовая позиция - изготовим под заказ, возможность уточняет инженер

AISI / стенка	Ø100	Ø110	Ø115	Ø130	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø225	Ø250	Ø280	Ø300	Ø350	Ø400	Ø450	Ø500	Ø550	Ø600	Ø650	Ø700
430 / 0,5 мм	•	•	•	•	•	•	•	✓	•	✓	•	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
430 / 0,8 мм	•	•	•	•	•	•	•	✓	•	✓	•	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
304 / 0,5 мм	•	•	•	•	•	•	•	✓	•	✓	•	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
304 / 0,8 мм	•	•	•	•	•	•	•	✓	•	✓	•	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
321 / 0,5 мм	•	•	•	•	•	•	•	✓	•	✓	•	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
321 / 0,8 мм	•	•	•	•	•	•	•	✓	•	✓	•	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
316 / 0,5 мм	•	•	•	•	•	•	•	✓	•	✓	•	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
316 / 0,8 мм	•	•	•	•	•	•	•	✓	•	✓	•	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

13 / ДЫМАРЬ

Фланец

Кольцо с отверстиями для болтового соединения.



Делаем и нестандартные исполнения - уточните у инженера

✓ серийное исполнение • неходовая позиция - изготовим под заказ, возможность уточняет инженер

AISI / стенка	Ø100	Ø110	Ø115	Ø130	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø225	Ø250	Ø280	Ø300	Ø350	Ø400	Ø450	Ø500	Ø550	Ø600	Ø650	Ø700
430 / 0,5 мм	•	•	•	•	•	•	•	✓	•	✓	•	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
430 / 0,8 мм	•	•	•	•	•	•	•	✓	•	✓	•	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
304 / 0,5 мм	•	•	•	•	•	•	•	✓	•	✓	•	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
304 / 0,8 мм	•	•	•	•	•	•	•	✓	•	✓	•	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
321 / 0,5 мм	•	•	•	•	•	•	•	✓	•	✓	•	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
321 / 0,8 мм	•	•	•	•	•	•	•	✓	•	✓	•	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
316 / 0,5 мм	•	•	•	•	•	•	•	✓	•	✓	•	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
316 / 0,8 мм	•	•	•	•	•	•	•	✓	•	✓	•	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

14 / ДЫМАРЬ

Хомут обжимной

Стягивает стык. Подбирается по наружному диаметру трубы.



Делаем и нестандартные исполнения - уточните у инженера

✓ серийное исполнение • неходовая позиция - изготовим под заказ, возможность уточняет инженер

AISI / стенка	Ø100	Ø110	Ø115	Ø130	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø225	Ø250	Ø280	Ø300	Ø350	Ø400	Ø450	Ø500	Ø550	Ø600	Ø650	Ø700
430 / 0,5 мм	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
430 / 0,8 мм	•	•	•	•	•	•	•	✓	•	✓	•	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
304 / 0,5 мм	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
304 / 0,8 мм	•	•	•	•	•	•	•	✓	•	✓	•	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
321 / 0,5 мм	•	•	•	•	•	•	•	✓	•	✓	•	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
321 / 0,8 мм	•	•	•	•	•	•	•	✓	•	✓	•	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
316 / 0,5 мм	•	•	•	•	•	•	•	✓	•	✓	•	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
316 / 0,8 мм	•	•	•	•	•	•	•	✓	•	✓	•	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Обжимной хомут AISI 304 / 430, 0,5 мм также выпускается под Ø210, 230, 260, 315 и 380 мм.

15 / ДЫМАРЬ

Консоль

Кронштейн под опорную площадку. Серийный вынос 300-750 мм с шагом 50 мм.



Все вылеты - AISI 430

✓ серийное исполнение • неходовая позиция - изготовим под заказ, возможность уточняет инженер

AISI / вылет, мм	L-300	L-350	L-400	L-450	L-500	L-550	L-600	L-650	L-700	L-750
430	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

16 / ДЫМАРЬ

Хомут стеновой

Фиксирует трубу у стены. AISI 304 / 430, стенка 1,0 мм.



Строки - сталь и отступ от стены, столбцы - наружный диаметр трубы, мм

✓ серийное исполнение • неходовая позиция - изготовим под заказ, возможность уточняет инженер

AISI / отступ	Ø100	Ø110	Ø115	Ø130	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø210	Ø225	Ø230	Ø250	Ø260	Ø280	Ø300	Ø315	Ø350	Ø380	Ø400
430 / 100 мм	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
430 / 150 мм	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
430 / 200 мм	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
430 / 250 мм	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
430 / 300 мм	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
430 / 350 мм	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
304 / 100 мм	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
304 / 150 мм	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
304 / 200 мм	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
304 / 250 мм	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
304 / 300 мм	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
304 / 350 мм	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

17 / ДЫМАРЬ

Ревизия 90° с заглушкой



Доступ к каналу для осмотра и чистки. Заглушка в комплекте.

Делаем и нестандартные исполнения - уточните у инженера

✓ серийное исполнение ● неходовая позиция - изготовим под заказ, возможность уточняет инженер

AISI / стенка	Ø100	Ø110	Ø115	Ø130	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø225	Ø250	Ø280	Ø300	Ø350	Ø400	Ø450	Ø500	Ø550	Ø600	Ø650	Ø700
430 / 0,5 мм	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	●	●	●	●	●	●	●	●
430 / 0,8 мм	●	●	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	●	●	●	●	●	●	●	●
304 / 0,5 мм	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	●	●	●	●	●	●	●	●
304 / 0,8 мм	●	●	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	●	●	●	●	●	●	●	●
321 / 0,5 мм	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
321 / 0,8 мм	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
316 / 0,5 мм	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
316 / 0,8 мм	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

18 / ДЫМАРЬ

Площадка монтажная



Опора для вертикального участка дымохода.

Делаем и нестандартные исполнения - уточните у инженера

✓ серийное исполнение ● неходовая позиция - изготовим под заказ, возможность уточняет инженер

AISI / стенка	Ø100	Ø110	Ø115	Ø130	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø225	Ø250	Ø280	Ø300	Ø350	Ø400	Ø450	Ø500	Ø550	Ø600	Ø650	Ø700
430 / 0,5 мм	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	●	●	●	●	●	●	●	●
430 / 0,8 мм	●	●	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	●	●	●	●	●	●	●	●
304 / 0,5 мм	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	●	●	●	●	●	●	●	●
304 / 0,8 мм	●	●	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	●	●	●	●	●	●	●	●
321 / 0,5 мм	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
321 / 0,8 мм	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
316 / 0,5 мм	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
316 / 0,8 мм	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Синяя точка - не «нет». Завод изготавливает широкий перечень изделий, в том числе нестандартных и неходовых: такие позиции делаем под заказ, возможность и сроки изготовления уточняет инженер. Для крупного заказа подберём любое исполнение.

19 / ДЫМАРЬ

Переход

Соединяет патрубки разного диаметра.



В таблице - ходовые пары диаметров; другие пары - по чертежу

Первый диаметр, мм	Второй диаметр, мм
Ø100, Ø105	**Ø110**
Ø115, Ø120, Ø125	**Ø130**
Ø130, Ø135, Ø140, Ø145	**Ø150**
Ø150, Ø155	**Ø160**
Ø160, Ø165, Ø170, Ø175	**Ø180**
Ø180, Ø185, Ø190, Ø195	**Ø200**
Ø200, Ø205, Ø210, Ø215, Ø220	**Ø225**
Ø225, Ø230, Ø235, Ø240, Ø245	**Ø250**
Ø250, Ø255, Ø260, Ø265, Ø270, Ø275	**Ø280**
Ø285, Ø290, Ø295	**Ø300**

Нестандартные переходы изготавливаем по чертежу. Для расчёта укажите оба диаметра, длину, сечение, марку и толщину стали.

О СИСТЕМЕ

Одностенные дымоходы

«Дымарь» - одноконтурная система из нержавеющей стали для внутренних участков дымовых трасс. Состав системы определяют по оборудованию, конфигурации трассы и проекту.

Применение

Внутренние участки трассы в котельных и технических помещениях.

Комплектация

Трубы, отводы, тройники, ревизии, элементы отвода конденсата и крепёж подбираются под проект.

Производство

Изготавливаем в Ставрополе. Перед запуском проверяем состав сплава, продольный шов - TIG-сварка в аргоне.





Одностенные трубы собственного производства

Продукция выпускается по ТУ 25.11.23-002-99745585-2018, сертифицирована в системе НСОПБ на соответствие ГОСТ Р 53321-2009. Паспорт изделия и документы предоставляем по запросу.

МАТЕРИАЛЫ

Марки нержавеющей стали

Свойства марки помогают сравнить исполнения. Рабочие параметры указываются в паспорте изделия.

AISI 430

Ферритная хромистая сталь

Ферритная нержавеющая сталь для умеренно агрессивной среды. Доступные толщины указаны в карточках изделий.

AISI 304

Хромоникелевая аустенитная сталь

Сталь общего назначения. Хорошо формуется и сваривается. Сочетания марки и толщины указаны в карточках изделий.

AISI 321

Аустенитная сталь с титаном

Титан повышает стойкость к межкристаллитной коррозии при нагреве. Доступность смотрите в таблице выбранной системы.

AISI 316

Аустенитная сталь с молибденом

Молибден повышает стойкость к локальной коррозии в средах с хлоридами. Допустимость работы с конкретным конденсатом проверяют по паспорту изделия.

> Пример записи AISI 304 / 0,8 мм: 304 - марка нержавеющей стали, 0,8 мм - толщина стенки трубы. Доступность исполнения зависит от позиции и диаметра.

По проекту уточняются исполнения из AISI 444, 316L и 316Ti. Для розничных изделий гарантия от сквозной коррозии составляет 1 год для AISI 430 и 10 лет для AISI 304. Срок для других исполнений уточняйте при заказе.

Как заказать

Пришлите список изделий, схему или размеры трассы - посчитаем в тот же рабочий день.

Юридическим лицам и ИП

Договор, счёт, накладная, НДС. Газоходы Ду 200-1000 мм - по проекту или чертежу, расчёт за 1 рабочий день.

Оплата и срок

Оплата по счёту с QR-кодом до начала изготовления, после оплаты приходит чек. Изготовление 10-15 рабочих дней; для нестандартных изделий срок называем при расчёте.

Склады и доставка

Краснодар - пгт Яблоновский, ул. Связи (самовывоз бесплатно). Ставрополь - ул. 3-я Промышленная. Приезжайте после звонка или отправим транспортной компанией по всей России.

Телефон

+7 851 299-47-80

Звонки пн-пт 9:00-18:00 (МСК)

Почта и MAX

info@gipograd.ru
dumohod@list.ru

Сообщения в MAX и на почту - круглосуточно

gipograd.ru

Производство и продажа нержавеющих дымоходов оптом и в розницу, работаем с 2017 года. Собственный завод в Ставрополе, склад в Краснодаре. Скидки до 20 % - от объёма заказа, рассчитываются индивидуально с инженером.

Наведите камеру телефона на QR-код - откроется чат с инженером в MAX.

Написать в MAX